## ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ШТАКЕТНИКА

Стальной оцинкованный штакетник PROFSIB с полимерным покрытием поставляется плотно упакованным в стрейч-пленку пачками по 20-30шт. Во избежание образования конденсата, который может привести к возникновению коррозии, штакетник в упаковке следует хранить непродолжительное время (не более 2х недель) в вертикальном положении при соблюдении следующих условий хранения:

## Требования к помещению

Помещение, в котором будет храниться штакетник, должно соответствовать следующим требованиям: Согласно ГОСТу 15150-69, оно должно быть неотапливаемым. Температура штакетника должна

Согласно ГОСТу 15150-69, оно должно быть неотапливаемым. Температура штакетника должна соответствовать температуре окружающей среды. На пачки штакетника не должны проникать прямые солнечные лучи. Помещение должно быть закрытым. Кровля и стены должны надёжно защищать штакетник от дождя и снега.

В помещении должна быть естественная вентиляция. Если воздух застаивается, на стальных планках может образоваться конденсат, что в дальнейшем приведет к возникновению коррозии. Идеальные помещения для хранения штакетника — склад, хозяйственная пристройка, подвал с хорошей вентиляцией. В них можно хранить штакетник с осени до весны.

Летом допустимо хранение штакетника на улице под навесом, но это не самый удачный вариант — на материал могут попасть осадки, пыль.

## Сколько времени можно хранить штакетник?

Для длительного хранения штакетника рекомендуем освободить пачки от стрейч-пленки. При соблюдении условий оцинкованный штакетник и штакетник с полимерным покрытием может храниться до полугода и дольше. На открытом воздухе летом штакетник рекомендуется хранить в упаковке не более двух недель.

РРГОР БЕРОШТАКЕТНИК
ТЕЛ. (383) 202-14-81